



GRUPO TOYOTA

PLAN MANTENIMIENTO XZU 8.5 EURO V

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO X HORAS						
60	200 600 1000 2600 3000 3400 3800	400 2000 2800	800 1600 3200 4000	1200 3600	2400	
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO X 1000 Km.						
3	10 30 50 70 90 110 130 150 170 190	20 100 140	40 80 160 200	60 180	120	

MOTOR

Holgura de válvulas				A		A
Correa de ventilador		I	I	I	I	I
Sistema de refrigeración y de calefacción		I	I	I	I	I
Limpieza panel radiador	I	I	I	I	I	I

CHASIS

Controlar desgaste de disco embrague (medir)	I	I	I	I	I	I
Líquido de embrague		I	I	I	I	C
Freno de estacionamiento	I	I	I	I	I	I
Líquido refrigerante (Leer Nota)	I	I	I	I	I	I
Regulación de frenos (Solo freno de tambor)	I	I	I	I	I	I
Revisar pastillas de freno y/o balatas	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos	I	I	I	I	I	C
Líquido de dirección hidráulica	I	I	I	I	I	C
Engrase	E	E	E	E	E	E
Revisar gomas cilindro Freno y/o caliper		I	I	I	I	I
Masa de ruedas (Retenes, engrase de rodamientos)					E	E
Rotación de neumáticos			E	E	E	E

LUBRICACIÓN

Aceite de motor y Filtro	I	C	C	C	C	C
Aceite de caja de cambios		I	I	C	I	C
Aceite de diferencial		I	I	C	I	C
Filtro de combustible de estanque (Chasis)			C	C	C	C
Filtro de combustible motor (Burbujas de aire)						C
Filtro de aire	I	I	I	C	I	C

SISTEMA ELÉCTRICO

Revisar funcionamiento de luces		I	I	I	I	I
---------------------------------	--	---	---	---	---	---

C: Cambiar | E: Efectuar | A: Ajustar | I: Inspeccionar, Corregir, limpiar o Cambiar

Nota: Líquido refrigerante ORIGINAL HINO LLC cambio cada 3 años o 300.000 Km.

El programa de mantenimiento indicado en esta pauta, se encuentra diseñado para unidades que trabajen en condiciones normales. Aquellos vehículos que operan bajo condiciones severas (Ej. Reparto de ciudad (partidas y detenciones constantes), Zona minera.

En estos casos las siguientes actividades deberán realizarse cada 5.000 Km.:

- A: Cambio de aceite de motor con filtro
- B: Limpieza y/o cambio de filtro de aire
- C: Mantenion y limpieza de frenos
- D: Cambio de filtro de petróleo estanque (Chasis)

TIPOS DE ACEITES

Motor	Mobil Delva 1300 super 15W40 (CJ-4)
Caja de cambios MYY6S	Mobil Delva 1300 super 15W40 (CJ-4)
Diferencial	Mobilube HD Plus 85W140
Tipo de neumático	215/75R17,5
Presión (PSI")	102

Esta pauta de mantenimiento preventivo solo concidera como cambios las itenes marcados con la letra "C" y se encuentran valorizados en la pauta de costos, todo trabajo adicional como rectificadros, reparaciones de luces, cambios de elementos no conciderados en el periodo de mantenimiento, tendran un costo adicional.